

## CLOUEUR DE CHARPENTE ASN 5090



**Cloueur de charpente 18V Li-ion 4Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon vous permet de tirer des pointes crantées de 50 mm à 90 mm de longueur dans le bois tendre.**

**Cloueur de charpente 18V Li-ion 4Ah fonctionnant sur batteries XR et sans gaz !**

**Art.n° 5700 300 2**

Emb.: 1 pc.

### Caractéristiques ASN 5090

- Cloueur de charpente 18V Li-ion 4Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon
- Le nouveau moteur sans charbon vous permet de tirer des pointes crantées de 90 mm de longueur dans le bois tendre, et des pointes de 63 mm de longueur dans le bois dur.
- Sélecteur de tir, le cloueur peut être utilisé en tir continu ou séquentiel, 2 tirs/seconde en mode continu
- Les batteries 18V 4Ah Li-ion sont compatibles avec plus de 20 autres machines
- Plus besoin d'acheter des cartouches de gaz, ni d'entretien. Le cloueur de charpente fonctionne uniquement avec une batterie 18V.
- Faible niveau de vibrations et peu de bruit par rapport à un cloueur à gaz
- Accepte la plupart des pointes d'inclinaison 34° du marché 600 clous de 2,8x70mm / batterie 18V 4Ah chargée
- Crochet de chevron pour conserver le cloueur à portée de main
- Molette pour un réglage précis et constant de la profondeur d'enfoncement des pointes
- Palpeur bardage ne laissant pas de marques sur le bois et permettant une bonne visibilité de la pièce
- Taille compacte inférieure à 345mm, le cloueur permet de travailler dans les espaces les plus confinés
- Une solution sans gaz est moins coûteuse, l'utilisateur n'a plus besoin d'acheter des cartouches de gaz ni de faire nettoyer son cloueur régulièrement
- Déblocage du percuteur sans-outils, l'utilisateur ne perd plus son temps
- Le cloueur sans-fil permet de travailler sans l'inconvénient du compresseur et du tuyau d'air, utilisé avec un outils pneumatique
- Contacteur de sécurité qui permet de ne pas actionner le cloueur accidentellement
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé.
- Livré dans un coffret ORSY 200, incl. Deux batteries.
- 3 ans de garantie sur les défauts de pièces et de fabrication.

Contenu		
Description	Art.n°	Emb.
Cloueur de charpente	<b>5700 300 x</b>	1
Batterie	<b>5700 300 140</b>	2
Chargeur	<b>5700 201</b>	1
Mode d'emploi	-	1
Capuchon en plastique	<b>5800 300 000</b>	1

Données techniques	
Dimensions	345 x 125 x 338 mm
Poids (incl. batterie)	4,2 kg
Capacité	55 clous
Batterie	18,0 V/4,0 Ah (Li ion)
Cycles par charge de batterie	à 600

Accessoires		
Description	Art.n°	Emb.
Batterie réserve	<b>5700 300 140</b>	1
Coffret	<b>5800 300 999</b>	1

### Spécifications ASN 5090

- Inclinaison magasin 30 - 34 °
- Chargement magasin par l'arrière
- Capacité magasin jusqu'à 55 clous
- Tir: continu et séquentiel
- Energie de frappe (EPTA 05/2009) 105 J